## 490 000 000

**Air operated motercycle clamp**

Packaging Dimensions: 530 x 610 x 550 mm.
Machine weight: 24 Kg.
Alimentation: Air pressure min 6 bar., max 10 bar
Locking Pressure: 8 bar= 300 Kgf., 10 bar=500 Kg.

This machine allows afast and safe motorcycles repair. The pneumatic cylinderand the special vice shape make possible to lock all typesof wheels, from the smallest (scooter) to the biggest (maxi-motorcycles), without damaging the rim. The safety-valves allow to lock and to repair the motorcycles without using any other supports. This machine is equipped also with a drive-valve to adjust the opening and closing speed of the wheel. Applicable to all the types of lifting bridges for motorcycle, it is predisposed for the fixing. With simplicity and safety blocks all the types of motorcycles-wheels.

**CE approved machine in compliance with 98/37/CE (Machine Directive)**

Motorbike

## 493 001 000

Cross stand operated by a foot lever. Suitable for cross, trial, Enduro and supermotard bike. Ideal for garages and racetracks. Supplied with a rubber non-slip footboard, it is safety and very stable on every surface.

Cavalletto a pedana per moto da cross, moto enduro e motard. Consente di sollevare la moto con un semplice sistema di leveraggio a pedale. E' dotato di una pedana in gomma antiscivolo ed offre un sicuro appoggio su ogni tipo di superficie.

Motorbike

## 493 002 000

Rear single-sided swing arm stand. It is equipped with double wheels and the supporting pin is mounted with a permanently lubricated double bearing.

Cavalletto posteriore per forcelloni monobraccio. E' dotato di doppie ruote per una facile movimentazione. Il perno di ancoraggio è portante e montato su doppi cuscinetti autolubrificanti.

Motorbike

Motorbike

## 493 003 000

Universal rear stand, with adjustable supports and double wheels. Suitable for all bikes it guarantee maximum stability.

Cavalletto posteriore universale, con sistema basculante a cursori registrabili. Adatto per tutte le moto è dotato di doppie ruote per la massima stabilità.

On request

493 004 001

Motorbike

## 493 004 000

Universal rear stand supplied with adjustable fork supports and double wheels to guarantee maximum stability.

Cavalletto posteriore con attacchi a "V" dotato di cursori regolabili. E' adatto a tutte le moto predisposte per attacchi con nottolini ed è dotato di doppie ruote per la massima stabilità.

On request

493 003 001

Motorbike

## 493 005 000

Universal front stand equipped with adjustable supports. Specially designed to be positioned under every kind of forks.

Cavalletto anteriore universale a cursori mobili sottoforcella. La particolare struttura e i coni permettono di evitare le viti passanti all'interno della forcella.

On request

493 005 001

Motorbike

## 493 006 000

Universal front stand for the handlebar stem. It allows easy removal of the wheel and of the fork rods.
It includes different sized pins to fit into the steering stem hole of any bike.

Cavalletto anteriore sottocanotto dotato di doppie ruote. Questo cavalletto consente di sollevare la moto nella parte anteriore lasciando completamente libera la ruota e le forcelle.