

ECK LAND

ECOTECHNICS PRE R134a ALEBO HFO1234yf

Mobilný spoločník na ceste

Ecotechnics špeciálny produkt pre chladivo R134a alebo HFO1234yf. ECK Land je určený pre mobilné použitie a dá sa ľahko prepravovať.

ECK-LAND - Mobilná plne automatická A/C servisná stanica pre odsávanie, recykláciu a plnenie s chladivom 134a alebo HFO1234yf pre vonkajšie používanie.

Vysoký prietok odsávaného chladiva je dnes nevymazateľný príspevok k ochrane životného prostredia. Servisné ventily sa ovládajú manuálne.

ECK-LAND – jednoduché používanie. Alfanumerický displej vedie operátora cez logické a profesionálne menu. Vstup údajov sa vykonáva na samostatnej klávesnici s prídavnými funkčnými tlačidlami. Navigácia v menu pomáha i menej skúseným operátorom bezpečne prejsť servisom v A/C systéme.

ECK-LAND - Databáza obsahuje špecifické informácie o poľnohospodárskych strojoch, samozrejme o osbných i nákladných vozidlách.

ECK-LAND– A/C systémový test tlaku pracuje veľmi rýchlo s manuálnymi servisnými ventilmi a pomáha merať A/C systém.

ECK-LAND – Jednoduchá a rýchla ochrana váhy s jednoduchým zaistením. Chráni vnútornú rovnováhu plynu. Všetky Ecotechnics A/C servisné stanice majú prístroj na ochranu váhy. S touto mobilnou stanicou môže byť dosiahnutá prevádzka veľmi rýchlo.

ECK-LAND – Mobilná a rýchla! Dĺžka servisnej hadice poháňanej menu je kompenzovaná bežiacim systémom A/C po plnení a tlakovej skúške. Snímače tlaku sa dajú ľahko kalibrovať. Vypúšťanie "neskondenzovateľného" plynu z vnútornej nádrže sa uskutočňuje automaticky. Túto špeciálnu A / C servisnú stanicu tvorí tepelná tlačiareň, statická diagnostika, ako aj silné a profesionálne navrhnuté komponenty.

ECK-LAND – Dizajn orientovaný pre dielne, jednoduchý na obsluhu, šetrí priestor a kryt je vyrobený z kovu. Za príplatok je možné dokúpiť vozík pre posun prístroja v dielni. Použité materiály sú vysokej kvality a robia prístroj odolným a silným.

ECOTECHNICS

SIMPLY EFFICIENT



Typ chladiva	R134a or HFO1234yf
Napájanie	220-240V 50/60 Hz
Vákuová pumpa	72l/min., hladina vákua 0,1 mbar
Utesnený kompresor	1/3 HP
Rýchlosť odsávania	300g/min. v kvapalnej fáze
Škála rozlíšenia	10 gr
Škála rozlíšenia oleja	5 gr
Rozsah pracovnej teploty	11/49 °C
Filter	1 filter pre vlhkosť
Nádrž chladiva	7 l plniteľná
Hadice	6m
Automatické servisné ventily	Nedostupné
Displej	LCD alfanumerický 98 x 39 mm
Wifi pripojiteľnosť	Nedostupné
Hybridná funkcia/elektrický kompresor	Nedostupné
Test tlaku vytvoreného plynu/dusíka	Nedostupné
Identifikátor plynu/Analyzátor plynu	Nedostupné
Sada na preplach	Nedostupné
Stavové svetlo	Nedostupné
Ohrev fľaše	Štandard
Tepelná tlačiareň	Štandard
A/C diagnózy	Nedostupné
Hermetické a plniteľné kontajnery na olej a farbivo	Nedostupné
Hermetické vymeniteľné kontajnery na olej a farbivo	Nedostupné
Plniteľné štandardné kontajnery na olej a farbivo	Štandard 1
Automatické odvzdušňovanie	Nedostupné
Rozmery/hmotnosť	cm 51 x 42 x 44, 40 kg
Rozmery/hmotnosť s balením	cm 70 x 70 x 80, 50 kg