

**PLNE AUTOMATICKÁ STANICA PRE
ODSÁVANIE, RECYKLÁCIU A
DOPŔŇANIE CHLADIVA
R134a**



HFO1234yf
ECK4000-HFO
ECK4000

Typ chladiva	HFO1234yf
Servisný proces	Plne automatický alebo manuálny
Napájanie	220-240V - 50/60 Hz
Škála rozlíšenia	10g
Citlivosť váhy oleja	5g
Pracovná teplota	11/49°C
Systém filtrov	1 filter pre vlhkosť
Vákuová pumpa	100l/min., 0,1 mbar vákuum
Kompresor	Hermeticky utesnený, 1/3 HP
Rýchlosť odsávania	300g/min v tekutej fáze
Fľaša chladiva	12 litrov, doplniteľná (12l pre HFO)
Hadice	3 metre každá
Celkové rozmery	55x60x110 cm, 90kg
Rozmery s balením	70x70x130cm/100kg
Tepelná tlačiareň	štandardne
Meradlá tlaku	Trieda 1
Displej	Farebný, dotyková obrazovka
Senzor teploty fľaše	integrováný
Ohrev fľaše	automatický

ECOTECHNICS®



Eck 4000



Špeciálne nemecké OEM
podľa VDA špecifikácie.



Eck 4000-HFO





Veľká 7" obrazovka s dotykovým ovládaním, ikony pre ľahké používanie.



3 hermetické a dopĺňateľné kontajnery pre olej/farbivo.



Dusík: integrovaný test úniku dusíka a dusíka-vodíka s pripojením na extrenú nádrž.



Hybrid (patent prebieha) Preplachovanie stanice a servisných hadíc pre použitie vozidla s elektrickým kompresorom.



Identifikátor plynu ovládaný je prístrojom (integrovaný (ECK4000)).



ŠTANDARD



ZA PRÍPLATOK

Sada na preplachovanie Pre čistenie A/C systémov preplachovaním chladiča.



PATENTOVANÉ

Identifikátor plynu ovládaný je prístrojom (externý) (ECK4000-HFO).



Saniflux Čistenie systému časti vozidla pre vodiča



PATENTOVANÉ

