

Voliteľné príslušenstvo

PN: 1 695 910 154



Technoroller SWING

PN: 1 695 103 858



- sada na bezdušové hustenie ovládaná tlačidlom

PN: 1 695 101 402

- ochrana čelusti



PN: 1 695 105 191

- ochrana rámu



PN: 1 695 103 752

- 26" sada 4ks



PN: 1 695 103 542

- sada pre skútre 4ks, od 6"

PN: 1 695 101 608

- ochrana pätky (sada 5ks)



PN: 1 695 103 211

- plastová hlava+adaptér



PN: 1 695 103 210

- plastová hlava na motocykle+adaptér



PN: 1 695 106 190

- valčeková doska

PN: 1 695 102 725

- ochrana pätky



PN: 1 695 103 261

PN: 1 695 103 216

-vysoký a nízky klin



PN: 1 695 103 252

- oporná jednotka pre motocykle



PN: 1 695 106 152

- nylónová ochrana pre vyzúvaciu čepeľ



PN: 1 695 103 302

- kľemy na zaistenie lemu



PN: 1 695 103 543


- sada pre motocykle 4ks



SICAM

COLIBRI BL 512

Rozmery



Technické údaje

	KC									
BL 512	195 Kg.	110V 1ph 60Hz 230V 1 ph 50-60 Hz 230/400V 3 ph 50 Hz	1 hp 1,5 hp 0,75 hp	7 rpm 7 rpm 7 rpm	8 - 10 bar	10°-20°	12°-22°	9°	1100 mm	10000 N
BL 512 II	202 Kg.	110V 1ph 60Hz 230V 1 ph 50-60 Hz 230/400V 3 ph 50 Hz	1 hp 1,5 hp 0,75 hp	7 rpm 7 rpm 7 rpm	8 - 10 bar	10°-20°	12°-22°	9°	1000 mm	10000 N
BL 512 ITAS	202 Kg.	110V 1ph 60Hz 230V 1 ph 50-60 Hz 230/400V 3 ph 50 Hz	1 hp 1,5 hp 0,75 hp	7 rpm 7 rpm 7 rpm	8 - 10 bar	10°-20°	12°-22°	11°	1100 mm	10000 N

Vyzúvačka Colibri BL 512 robí prácu technika pohodlnou. Je to vyzúvačka s otočným ramenom s bočným pohybom, ktorý umožňuje operátorovi jednoducho polohovať nástroj. Kompaktné rozmery tohoto prístroja umožňujú jeho umiestnenie i do veľmi malých priestorov.



SICAM

Dodávateľ: R & J, spol.s r.o.
919 23 Vlčkovce 114
T.č.033/5503 777,5501 659
www.randj.sk
e-mail: blazek@randj.sk



COLIBRÌ BL 512

Mechanické blokovanie, zabezpečuje pohyb nástroja vertikálne od okraja rámu.

Otočné rameno sa otvára priečne, čo redukuje pracovný priestor.

Manuálne nastavenie pohybu pre horizontálnu vzdialenosť.

Oceľové čeľuste zaručujú dlhú životnosť pre každodenné používanie.

Dvojitý pedál pre rotáciu platne je viac ergonomické.

Pozinkovaná čepeľ na vyzúvanie s tvarom, ktorý napomáha efektívnejšiemu rozloženiu výkonu vyzúvania.



COLIBRÌ BL 512 IT

Systém hustenia s pevným meradlom tlaku na stĺpe a s pedálom pre ovládanie (iba BL 512IT).

Systém hustenia so zadnou nádržou zabudovanou na prístroji (iba BL 512IT).



Prístroj pre bezdušové hustenie (iba pre BL 512IT).

Masívna štruktúra zaručuje stabilitu a odolnosť prístroja.



COLIBRÌ BL 512 ITAS

Zariadenie pre bezdušové hustenie s nádržou zabudovanou do stĺpa redukuje pracovný priestor (iba BL 512IT).

Prístroj pre bezdušové hustenie je zabudovaný do vyzúvacej platne s priamym prenosom cez prevodovku, čo umožňuje silnejšie prúdenie vzduchu.

Väčší stĺp umožňuje prácu na kolesách do 1120mm priemeru a 12" šírky.

Tri možnosti nastavenia vyzúvania pre racing umožňuje prácu na kolesách do šírky 390mm.

