



- 30 " stredový stĺp vyzúvačky
- Pevný 'G - Rám
- Jednoduché a spoľahlivé
- Bočný zdvihák NG
- Pneumatický pákový systém
- Ergo ovládanie
- Pomocný prístroj Helper

FALCO EVO 630

Najlepší v triede pre špecialistov na pneumatiky

Produkt na prvý pohľad:

Systém vyzúvania bez páky (TLL)

- Bez akejkoľvek námahy
- Jednoduchý prístup k nástroju
- Perfektná extrakcia lemu

Bočný úložný priestor

- Skladovanie nástrojov, ventilov ...

Bezdušové hustenie

- Rýchlejšie osadenie lemu pneumatiky na ráfiku

Stredové upínanie

- Maximálna ochrana kolesa
- Rýchlejšie a ľahšie zaistenie s menším úsilím

Otočný pedál

- Ovládanie otáčania kolies
- Proporcionálne riadenie rýchlosti/sily otáčania

Obsah dodania:

- Stroj ponúkaný s kompletným rozsahom dodávky

Rameno Helpera

- Samostatné pohyby nástrojov
- Presné ovládanie
- Stlačte a/alebo uvoľnite kde potrebujete

Funkcia dvojitých valcov

- Možnosť práce so všetkými rozmermi kolies
- Rýchlejšie umiestnenie
- Pamäťový prsteň pre uloženie času a rameno je vždy pripravené v polohe

ERGO ovládač (patent prebieha)

- Rýchla a jednoduchá obsluha
- Bezpečné
- Ergonomické
- Plné ovládanie
- Ochrana pneumatiky/ráfika

Bočný zdvihák

- Ergonomické
- Úspora času okamžitou správnou polohou
- Zdvih kolesa do 80 kg
- Integrovaná valčeková doska



FALCO EVO 630

Vyzúvačka so stredovým stĺpom

FALCO EVO 630 je 30" vyzúvačka pre veľkoobjemové dielne ponúka všetky funkcie a výhody užívateľov, maximálny komfort na vykonanie perfektnej výmeny pneumatík bez námahy. Vybavený stredovým upínacím systémom pre rýchlejší a jednoduchší systém zaistenia zvládne veľké rozmery kolies maximálne 15" a priemer kolies až do rozmeru 1200 mm pomocou Nového Tecnorollera NG 2 vybaveného dvojitými horizontálnymi ramenami. Štruktúra G-Rámu modelu FALCO EVO 630 poskytuje stabilný a funkčný dizajn, ktorý zvyšuje stabilitu modelu a ručný systém brzdenia, Ergo ovládanie s bočným zdvihákom NG umožňuje užívateľovi vždy pracovať v ergonomickej polohe a bezpečnostnom stave. Integrované riešenie invertorov ponúka proporcionálne elektronické riadenie rýchlosti upínacej otočnej platne. Okrem toho systém bez páky TLL ponúka perfektnú extrakciu lemu, čo vedie k rýchlejšiemu a jednoduchšiemu vyzúvaniu pneumatík.

G - Rám

G-Rám pre stabilitu, bezpečný, inovatívny a funkčný dizajn

Montážna hlava zostáva vždy v bezpečnej vzdialenosti od ráfika, aby nenastalo poškodenie pri výmene pneumatík.

- Štandardná konštrukcia G-Rámu.
- Zvyšuje pevnosť stroja tým, že skracuje úsilie vnútri stroja.
- Robí stroj čo najviac stabilný.
- Montážny stĺp s mimoriadne širokým priemerom (140 x 140 mm) a pneumatickým zaistovacím systémom.



Stredový stĺp

Stredový upínací systém:

- Pre zabránenie možného poškodenia ráfika a pneumatiky
- Rýchlejšie a jednoduchšie zaistenie s menším úsilím
- Systém zaistenia inteligentným ramenom



ERGO OVLÁDANIE

(Patent prebieha)

Revolučný systém vyzúvania:

Ergo ovládanie (patentované) je ručný systém vyzúvania, ktorý vám umožní spustiť prevádzku vždy v ergonomickej pracovnej polohe, čím sa znižuje čas i úsilie a pritom vždy v bezpečnej polohe.

Ergonomická pracovná poloha: stojíte v prednej časti kolesa, nie pred pedálmi.

Zvýšenie bezpečnosti: použitie páky (Patentované) chráni rameno operátora.

Ochrana kolesa / ráfika a TPMS: kontrola zo strany pomocou páky poskytuje obsluhu maximálnu citlivosť.

Intuitívne, ľahko použiteľný: pohyb čepele môže byť ovládaný iba prstom.



PRÍSTROJ HELPER

Oddelený pohyb nástroja

- Presná kontrola
- Ak je to potrebné, stlačte a/alebo uvoľnite

Štandardné rameno

Ovládanie: jednoducho a ergonomicky sa prepína, prístupné Dvojité horizontálne rameno:

- Možnosť práce so všetkými rozmermi kolies
- Rýchlejšie umiestnenie, bez potreby rozpery
- Zatlačte a zdvihnite druhý lem
- Pamäťový prsteň pre uchovanie ramena vždy v polohe



BOČNÝ ZDVIHÁK NG

Bočný zdvihák - jednoduché a rýchle použitie

Všetky nové vyzúvačky môžu byť aktualizované bočným zdvihákom NG, ktorý umožňuje operátorovi vždy pracovať v ergonomickej polohe. Zdvihák NG je namontovaný na pravej strane prístroja vedľa vyzúvacieho ramena, čo umožňuje zvýšenie produktivity. Zdvihák je tiež vybavený integrovanou valčekovou doskou, pre jednoduchšie a rýchlejšie operácie.



TLL bezpákový systém:

Pohyb TLL systému umožňuje dokonale sledovať profil ráfika, uľahčuje prístup nástroja a umožňuje dokonalé vyzutie lemu pneumatiky.



TECHNICKÉ ÚDAJE

MODELY	TECHNOLÓGIA HUSTENIA IT
ALCO EVO 630	
FALCO EVO 630 IT	•

ROZSAH APLIKÁCIE	FALCO EVO 630
Hlavné pripojenia	1 Ph - 230 V 50 Hz
Priemer ráfika	13 " - 30"
Šírka ráfika	Do 15 "
Max. priemer kolesa	1200 mm
Pripojenie vzduchu	8 - 10 barov
Počet rýchlosti	2 rýchlosti
Rýchlosť otáčania	7 - 15 ot./min
Rozsah vyzúvania	75 - 401 mm / Ergo ovládanie
Výkon vyzúvania	11000 N

Obsah dodania:

- 1x mazacia kefa
- 1x ochranná sada TLL
- 1x sada na ochranu pre TLL
- 1x plastová ochrana na vyzúvanie
- 1x nástroj na stláčanie lemu
- Pomocné zariadenie s dvojitým horizontálnym ramenom
- Ergo ovládanie
- Podporný systém hustenia
- bočný zdvihák NG
- 2 x centrálné zaistenie
- 2 x zaisťovací systém nástroja
- 2 x systém ochrany pinov
- 1 x kužel Ø70 mm
- 2 x pamäťový krúžok pre horizontálne ramená

PRÍSLUŠENSTVO



PN: 1 695 102 584

Na ukladanie náradia



PN: 1 695 101 372

Externá IT sada




PN: 1 695 107 439

Sada adaptérov na upínanie kolies pre opačné kolesá



PN: 1 695 107 440

Kužel pre ľahké trucky Ø 75 – 145 mm



PN: 1 695 107 441

Kužel Ø 75 - 120 mm pre oceľové ráfiky



PN: 1 695 107 442

Kužel pre ľahké trucky Ø 190 - 223 mm + dištančný krúžok



PN: 1 695 103 302

Blokvacie kliešte



PN: 1 695 107 444

Ochrana pre stredové zaistenie



PN: 1 695 000 289

Kužel Ø 70 mm



PN: 1 695 108 136

Kužel pre ľahké trucky Ø 110 – 190 mm + dištančný krúžok



PN: 1 695 108 138

Kužel Lamborghini



PN: 1 695 108 139

Kužel Porsche



PN: 1 695 108 140

Kužel BMW



Dodávateľ:
R & J, spol.s r.o.
919 23 Vlčkovce 114
T.č.033/5503 777,5501 659
www.randj.sk
e-mail: blazek@randj.sk